

Actes

自動 現像/エッチング装置 AEA-3000

CtoC対応 搬送ロボット搭載

信頼のspin・スプレー方式

ニーズに沿ったカスタマイズに対応



特徴・機能

- 現像(エッチング)→リンス→振り切り等を任意設定のプログラムにより連続処理。
- 99ステップのプログラムを50パターン保存できる簡単プログラミング。
- ワークの移載には多関節クリーン搬送ロボットを採用。
- 低速から高速まで、安定した主軸回転精度。(0rpm停止も行えます)
- ご希望の仕様にカスタマイズが可能。

自動 現像/エッチング装置 AEA-3000

■仕 様

- 処 理 能 力 : ϕ 2インチ \sim ϕ 6インチ又は、100mm \times 100mm (角形)
その他のサイズはお問い合わせ下さい
- 試 料 台 : お打ち合わせの上、製作
- プログラム設定 : 1プログラム最大99ステップ/50プログラムを保存可能
- 主 軸 回 転 数 : 0 \sim 3000rpm
- 処 理 時 間 : 0 \sim 999sec/ステップ (減算表示)
- チ ャ ン バ ー : PVC(標準)、SUS その他お打ち合わせによる
- ノ ズ ル : 1 \sim 5系統 回転アーム方式
- 使 用 薬 液 : 現像液(無機/有機アルカリ溶剤)、エッチング液(酸系)
- 局 所 排 気 : 処理チャンバー内等を排気可能
- 電 源 : AC100V 50/60Hz 8A \sim
- 本体寸法・重 量 : 1400W \times 900D \times 1500H 約250Kg(参考)
- オ プ シ ョ ン : 薬液温度調整機能
: 流量計、圧力計
: 薬液圧送機構 (圧送タンク、ポンプユニット等)
: 簡易防爆仕様及び自動消火ユニット
: その他お打ち合わせにより付加

注) 予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

Actes Kyosan
アクテス京三株式会社

〒243-0812 神奈川県厚木市妻田北 1-8-33
TEL:046-222-7871 FAX:046-222-7352

販売代理店