

## 小型エッチング装置 シリーズ

## AEP-3000S



AEP-3000S : 防食タイプ

AEP-3000D : スタンダードタイプ

ATE-3000 : 自動搬送タイプ

## AEP-3000D



## ATE-3000



## 特徴・機能

- エッチング→リンス→振り切りを任意設定のプログラムにより連続処理。
- 99ステップのプログラムを50パターン保存できる簡単プログラミング。
- 低速から高速まで、安定した回転精度。
- 基板の保持は、お客様のご要望にお応えします。（真空及びメカチャック 等）

# 小型エッチング装置 シリーズ

## ■仕 様

	AEP-3000S (防食タイプ)	AEP-3000D (スタンダードタイプ)	ATE-3000 (自動搬送タイプ)
処 理 能 力	φ2インチ～φ6インチ又は、100mm×100mm (角形) 1枚		
試 料 台 (基板保持)	お打ち合わせの上、製作 (真空チャック及びメカチャック 等)		
プログラム設定	1プログラム最大99ステップ/50プログラムを保存可能		
回 転 数	0～3000rpm		
回 転 時 間	0～999sec (減算表示)		
チャンパー	オールテフロン製		硬質塩ビ製
ノズル	薬液：2系統 リンス：1系統		薬液：1系統 リンス：1系統 (回転アーム方式)
使用薬液	酸系溶剤		酸
真空スイッチ開閉圧	-300mmHg以下		
局 所 排 気	排気ポート (0.3m <sup>3</sup> /分)		
電 源	AC100V 6A 50/60Hz	AC100V 6A 50/60Hz	AC100V 10A 50/60Hz
外 形 寸 法	本体：420W×415D×715H 制御：330W×405D×545H	550W×500D×620H	1000W×600D×700H
外 装 仕 様	硬質塩ビ製	SUS304製	硬質塩ビ製
重 量	本体：約50Kg 制御：約20Kg	約45Kg	約90Kg
そ の 他	真空ライン又は真空ポンプは、別途ご用意下さい		

注) 予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

**Actes Kyosan**  
アクテス京三株式会社

〒243-0812 神奈川県厚木市妻田北 1-8-33  
TEL:046-222-7871 FAX:046-222-7352

販売代理店